

Simble Overdrive Mk2



User' s Manual

Simple Overdrive Mk2 は初代 Simple の改良版で、広いダイナミックレンジを持つオーガニックなトランスペアレント系オーバードライブサウンドです。このナチュラルなサウンドのオーバードライブペダルはクリーンブースト、エッジの効いたクランチ、スウィートなオーバードライブとしてカバーでき、常に楽器の核となる歪みを提供します。

【新しい点】

サーキット回路のオリジナルデザイナーのラッシ・ウッコネン氏を再訪し、この伝説的なペダルに彼の好みの改良を加えました。その結果、よりオープンなサウンド、より広いヘッドルーム、そしてどんな楽器にも難なく対応する輪郭の明るさが生まれました。

【コントロール】

VOLUME：出力レベルを設定します。

SENSITIVITY：歪みとコンプレッションの量を調整します。

CONTOUR：出力のトーンを調整します。12 時位置がユニティです。

ACCENT：歪みのトーン幅とピックアタック感を調整します。時計回りに回すにつれ明るさが増え、反時計回りに回し切ると無効になります。

【技術仕様】

消費電力：10mA at 9VDC

入力インピーダンス：430k Ω

出力インピーダンス：50k Ω

駆動電圧：9-12V

トゥルーバイパス

【注意】

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

【電源】

006P/6F22 9V バッテリー or

パワーサプライ (センターマイナス $\phi 2.1$ mm プラグ)

LED 照明が暗くなったら電池交換の時期です。

Simple OverDrive Mk2 には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載しています。ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002

愛知県名古屋市中区焼山 1 丁目 81 3 番地

カスタマーサポート

E-MAIL: support@kyoritsu-group.co.jp