

Deep Blue Delay HW



User's Manual

Deep Blue Delay (DBD) は、自然なサウンドのデジタル・ディレイでありながら、アナログアンプを使用したフィルタリングなしのアナログ・ダイレクトシグナルパスを備えています。シンプルで直感的なコントロールにより、DBD はヴィンテージのテープディレイやアナログディレイを思わせるクラシックなディレイトーンに簡単にアクセスできます。DBDは、クリーンなトーンにも歪んだトーンにも対応できるよう特別に設計されており、歪みの前後どちらにも配置可能です。アンプのインプット前でも、エフェクトループ内でも使用可能です。ノイズリダクション回路は搭載されていないため、エコーの減衰が可能な限り自然なまま保たれます。エコー・シグナルには調整されたフィルタリングが施されており、極端な設定でも干渉なく使用可能です。

【コントロール】

LEVEL: ドライ音にミックスするディレイ信号のレベルを設定します。

反時計回りに回し切ると、ドライ音のみとなります。

DELAY: ディレイタイムを 25ms から 450ms の間で設定します。

REPEAT: ディレイ音のリピート数を制御します。反時計回りに回し切った状態で 1 リピート、時計回りに回し切った状態で無限大のフィードバックが得られます。

【技術仕様】

消費電力：25~32mA at 9VDC

入力インピーダンス：180k Ω

出力インピーダンス：10k Ω

駆動電圧：8-15V

トゥルーバイパス

【注意】

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

【電源】

パワーサプライ (センターマイナス $\phi 2.1$ mm プラグ)

※9V バッテリー (006P) は非対応です。

Deep Blue Delay には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載しています。ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。