

SUPER BLACK MINI



User's Manual

SUPER BLACK MINIは、60年代のクラシックな「Black Panel」サウンドをコンパクトな筐体に凝縮した、オールアナログ回路のオーバードライブ／プリアンプペダルです。アンプのシグナルパス全体を忠実に再現し、ヘッドルームを向上させることで、Black Panelアンプならではのきらびやかで甘いクリーントーンを実現します。アンプの音量を上げすぎることなく、真空管アンプのブレイクアップサウンドやダイナミクスも得られます。アンプのフロントに接続してトーンシェイパー／ブースターとして使用するほか、エフェクトループのリターンやキャビネットIRと組み合わせてプリアンプとしても使用できます。

【コントロール】

PRESENCE: 出力段における高域の量を調整します。

VOLUME: 出力レベルを設定します。

GAIN: ディストーションの量を調整します。

BASS: 低域の量を調整します。

MIDDLE: プリアンプセクションの中域の量を調整します。

TREBLE: プリアンプセクションの高域の量を調整します。

CUT: OFFでフルベースレベル、ONにすると低音域をわずかにカットします。

COMP: OFFでダイナミクスを最大限に活かした状態、ONにすると圧縮が強くなります。

※ PRESENCE～TREBLEはつまみ、CUT・COMPはON/OFFスイッチです。

【技術仕様】

消費電力: 27mA at 9VDC

入力インピーダンス: 400k Ω

出力インピーダンス: 1.5k Ω

駆動電圧: DC 8-18V

トゥルーバイパス

【注意】

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

【電源】

パワーサプライ(センターマイナス ϕ 2.1 mm プラグ)または 006P/6F22 9V バッテリー
SUPER BLACK MINIには間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載しています。

ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。

製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。
正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。



〒468-0002

愛知県名古屋市中北区焼山1丁目81番地

カスタマーサポート

E-MAIL: support@kyoritsu-group.co.jp